



气动蝶阀 (大口径)

shst



型号: 对夹式、法兰式
口径: DN200~1200 mm
压力: 0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0 MPa;
125LB、150LB、300LB; 10K
连接方式: 对夹式连接、法兰式连接
尺寸标准: 国标、美标、日标
阀体材质: 铸铁、碳钢 (WCB)、不锈钢 (CF8、CF8M)
阀座材料: 金属密封 (H、Y)、聚四氟乙烯 (F)、氟橡胶 (X)
作用方式: 双作用、单作用 (弹簧复位)
控制方式: 二位切断 (开关型)、调节型
附件选择: 电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构

上海上泰仪表阀门有限公司
Add: 上海金山区张堰镇工业区振凯路85号
Tel: 021-57220202 57220303
Fax: 021-57220333 P.C.: 201514
Http://www.shst.net.cn
E-mail: hesjzy@126.com

浙江华尔士自控仪表阀门有限公司
Add: 温州市龙湾区永兴工业区永乐西路10号
Tel: 0577-86934111 86930255
Fax: 0577-86934333 P.C.: 325024
http://hes-valve.com
E-mail: hesvalve@163.com